


ZESTAW DO KOSZYKÓWKI NA ZEWNĄTRZ, JEDNOSŁUPOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI



Informacje ogólne.

Wszystkie elementy konstrukcji są cynkowane ogniowo 100 µm wg DIN 50976. Słupy oraz ramie wysięgu wykonane są z profilu stalowego 100 x 100 x 3. Wspornik tablicy oraz rama tablicy epoksydowej wykonane są z profilu stalowego 30 x 30 x 1,5.

Zestaw do koszykówki na boisko typ 90 x 120 spełnia wymagania normy PN - EN - 1270 - „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki - Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań” oraz posiadają certyfikat bezpieczeństwa **B**.

Dotyczy Koszykówek ze słupem montowanym na stałe


Etap I Montaż słupa koszykówki stałej

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

2. Słup L=3600

Opis czynności:

1. Wykonać wykop o odpowiednich wymiarach.
2. Wykop zalać betonem klasy co najmniej B15, ustawić słup wg rysunku, w sposób aby jego wysokość wynosiła 285 cm powyżej poziomu podłoża.



Uwaga (dotyczy Etapu I i I*)

1. Prace montażowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
2. Kierownik robót może zmienić wymiary postumentu w zależności od charakterystyki podłoża i lokalnych warunków posadowienia.

Dotyczy Koszykówek ze słupem montowanym w tulejach

Etap I* Montaż tulei słupa koszykówki

Krok I


Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

1*. Tuleja montażowa

Opis czynności:

1. Wykonać wykop o odpowiednich wymiarach.
2. Wykop zalać betonem klasy co najmniej B15, ustawić tuleję wg rysunku, tak aby jej górna krawędź pokrywała się z poziomem podłoża.

Uwaga: Pusta tuleja powinna być zakryta dekle maskującym, który jest dostarczony razem z tuleją.



Etap III Montaż zespołu tablicy i obręczy do wysięgnika


Wykaz części potrzebnych do
przeprowadzenia kolejnych czynności:

15. Śruba M12x50


16. Nakrętka M12

Opis czynności:

Nasunąć ramię wysięgu wraz z tablicą na
słup, ustawić obręcz na wysokości 3050 mm
(patrz rysunek na następnej stronie),
dokręcić śruby [16], a następnie
zablokować je przed poluzowaniem
nakrętkami [15].



Krok II Montaż słupa w tulei montażowej



Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

2*. Słup L=3300


Opis czynności:

Poluzować śrubę blokującą słupa [2*], następnie wsunąć do tulei [1], zablokować go dokręcając śrubę blokującą. Śruba blokująca powinna być sklerowana na zewnątrz boiska.

Etap II Montaż tablicy i kosza do wysięgnika

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:


3. Ramię wysięgnika
4. Tablica epoksydowa laminowana 90x120 z rama ocynkowaną
5. Obręcz do koszykówki ocynkowana
6. Siatka do obręczy ocynkowana
7. Wspornik tablicy
8. Śruba specjalna M10x80
9. Nakrętka M10
10. Podkładka płaska $\phi 10$
11. Śruba M10x25
12. Podkładka sprężysta $\phi 10$
13. Nakrętka M8
14. Podkładka $\phi 8$



c.d. Etap II

Opis czynności:

Ramię wysięgnika [3], tablicę epoksydową [4] oraz obręcz [5] z siatką [6] przykręcić za pomocą śrub [8], podkładek [10] i nakrętek [9] do ramienia wysięgu [3]. Następnie przykręcić wspornik [7] stosując podkładkę [14] oraz nakrętkę [13] do tablicy, natomiast do ramienia wysięgnika mocujemy go za pomocą podkładki sprężystej [12] i śruby [11].



Uwaga!

1. Zestaw do koszykówki na boisko jest przeznaczony wyłącznie do gry w koszykówkę i nie może być używany do innych celów.
 2. Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu należy sprawdzić wszystkie mocowania poszczególnych elementów.
 3. Wspinanie się na konstrukcję oraz wieszanie się na obręczy jest zabronione.
 4. Co 3 miesiące należy dokonać przeglądu sprawności elementów zestawu.
- W razie potrzeby dokręcić śruby mocujące.

Wykaz części:

Numer	Nazwa części	Ilość sztuk
1*	Tuleja montażowa	1
2	Słup L=3600	1
2*	Słup L=3300	1
3	Ramię wysięgnika	1
4	Tablica epoksydowa laminowana 90x120 z rama ocynkowaną	1
5	Obręcz do koszykówki ocynkowana	1
6	Siatka do obręczy ocynkowana	1
7	Wspornik tablicy	1
8	Śruba specjalna M10x80	4
9	Nakrętka M10	4
10	Podkładka Ø10	4
11	Śruba M10x25	1
12	Podkładka sprężysta Ø10	1
13	Nakrętka M8	2
14	Podkładka Ø8	1
15	Śruba M12x50	2
16	Nakrętka M12	2

* - dotyczy zestawu osadzanego w tulei