


Wykres profili - Os_polnocna



UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie $I_s \geq 1$, grubość warstwy ≤ 20 cm
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Zwierzki i Włogury 1/2
48-304 Nysa
601 535 234 604 939 665
arterianysa@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440034

Proj. i projektowa i wykonawcza w zakresie inżynierii lądowej.

Inwestor: Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-304 Nysa				
Nazwa i adres obiektu: REWITALIZACJA RYNKU W NYSIE - ETAP I				
Przedmiot rysunku: PROFIL PODŁUŻNY DROGI - OŚ PÓŁNOCNA				Stadium dokumentacji: Projekt Wykonawczy
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	
Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:
420x297	maj 2018	1:1 000 / 1:100	D-R.05	1