## PIK. 2,50




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 6,79m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 208,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 219,13 219,13 219,13 219,13 219,13 219,00 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 219,03 219,07 219,04 219,00 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,22 -6,01 0,00 6,37 6,57 10,59 10,60 |

Odległość = 3,19m
Objętość WYKOP = 19,77m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 5,69




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 5,60m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 208,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 219,11 219,10 219,08 219,08 219,11 219,08 219,08 219,10 219,11 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 219,02 219,06 219,03 |
| ODLEGŁOŚCI | -6,56 -1,51 -1,31 0,00 1,31 1,51 10,59 10,60 |

Odległość = 0,01m
Objętość WYKOP = 0,04m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 5,70




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 2,03m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 208,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 219,13 219,10 219,08 219,08 219,11 219,08 219,08 219,10 219,13 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 219,04 219,06 219,05 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,59 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,50 |

Odległość = 6,80m
Objętość WYKOP = 14,22m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 12,50




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 2,16m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 208,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 219,10 219,07 219,05 219,05 219,08 219,05 219,05 219,07 219,10 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 219,02 219,05 219,03 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,66 -2,65 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,60 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 21,49m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 22,50




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 2,14m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 219,05 219,01 218,99 218,99 219,02 218,99 218,99 219,01 219,04 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,94 218,99 218,95 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,91 -2,90 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,50 |

Odległość = 10,01m
Objętość WYKOP = 19,69m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 32,51




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,79m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 219,00 218,96 218,94 218,94 218,97 218,94 218,94 218,96 218,99 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,82 218,86 218,83 |
| ODLEGŁOŚCI | -3,19 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,48 2,49 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 21,19m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 42,51




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 2,44m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,96 218,91 218,89 218,89 218,92 218,89 218,89 218,91 218,94 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,93 218,87 218,78 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,10 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,25 |

Odległość = 3,59m
Objętość WYKOP = 9,61m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 46,10




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 2,91m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,94 218,89 218,87 218,87 218,90 218,87 218,87 218,89 218,91 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,96 218,90 218,81 |
| ODLEGŁOŚCI | -4,60 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,11 2,12 |

Odległość = 0,01m
Objętość WYKOP = 0,02m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 46,11




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,68m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,90 218,89 218,87 218,87 218,90 218,87 218,87 218,89 218,91 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,96 218,90 218,81 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,96 -1,95 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,11 2,12 |

Odległość = 6,40m
Objętość WYKOP = 11,41m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 52,51




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,89m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,88 218,87 218,85 218,85 218,88 218,85 218,85 218,87 218,89 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,99 218,94 218,86 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,91 -1,90 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 1,95 1,96 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 17,77m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 62,51




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,66m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,90 218,89 218,87 218,87 218,90 218,87 218,87 218,89 218,91 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,96 218,89 218,84 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,98 -1,97 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 1,61 1,62 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 16,99m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 72,51




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,73m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,94 218,93 218,91 218,91 218,94 218,91 218,91 218,93 218,95 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,98 218,94 218,88 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,99 -1,98 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,19 2,20 |

Odległość = 10,01m
Objętość WYKOP = 17,89m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 82,52




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,84m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,97 218,96 218,94 218,94 218,97 218,94 218,94 218,96 218,98 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 219,09 219,02 218,95 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,75 -1,74 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 1,81 1,82 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 17,61m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 92,52

Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,68m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 219,01 219,00 218,98 218,98 219,01 218,98 218,98 219,00 219,02 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 219,07 219,02 218,96 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,73 -1,72 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 1,81 1,82 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 15,99m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 102,52

Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,52m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 219,03 219,02 219,00 219,00 219,03 219,00 219,00 219,02 219,04 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 219,06 218,98 218,94 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,70 -1,69 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 1,87 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 15,53m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 112,52




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,59m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 219,00 218,99 218,97 218,97 219,00 218,97 218,97 218,99 219,01 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 219,05 218,97 218,92 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,79 -1,78 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 1,80 1,81 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 16,43m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 122,52




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,70m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,91 218,90 218,88 218,88 218,91 218,88 218,88 218,90 218,92 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,96 218,91 218,90 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,58 -1,57 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,02 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 17,37m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 132,52




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,78m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,82 218,81 218,79 218,79 218,82 218,79 218,79 218,81 218,83 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,89 218,85 218,81 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,67 -1,66 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 1,95 1,96 |

Odległość = 10,00m
Objętość WYKOP = 16,93m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 142,52




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,61m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,72 218,71 218,69 218,69 218,72 218,69 218,69 218,71 218,73 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,75 218,69 218,64 |
| ODLEGŁOŚCI | -1,93 -1,92 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 1,99 2,00 |

Odległość = 3,77m
Objętość WYKOP = 6,32m3
Objętość NASYP = 0,00m3

## PIK. 146,29




Skala pionowa 1:200
Skala pozioma 1:200

Pole pow. WYKOP = 1,74m2
Pole pow. NASYP = 0,00m2

P.P. = 207,00m

| | |
|---|---|
| RZĘDNE PROJEKTOWANE | 218,69 218,68 218,66 218,66 218,69 218,66 218,66 218,68 218,70 |
| RZĘDNE SPODU PROJ. NAWIERZCHNI | |
| RZĘDNE TERENU | 218,73 218,68 218,67 |
| ODLEGŁOŚCI | -2,05 -1,50 -1,30 0,00 1,30 1,50 2,00 |

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM


STUDIO Z
REGUŁA ZBIGNIEW
48-303 NYSA, ul. Sudecka 10
tel. 0-604 939 665
REGON 53094388, NIP 753-002-72-81


Nazwa i adres obiektu:
PRZEBUDOWA DROGI W PRZEŁĘKU

| Temat rysunku: | | Stadium dokum. | Skala: | Nr rys: |
|---|---|---|---|---|
| Przekroje poprzeczne do mas ziemnych | | PROJEKT BUDOWLANY | 1:200/1:200 | 7 |
| Funkcja/upr. | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Data | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Sebastian Celary | OPL/0809/PWOD/12 | lipiec 2014 | |
| Opracował | mgr inż. Zbigniew Reguła | | lipiec 2014 | |