PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
OBIEKT: DROGA GMINNA UL WIOSENNA - k.m. 50 dz. nr 38,45, k.m. 52 dz.nr. 2/3, 12/11,12/12,12/14,12/17,12/42,14/5,15/4,15/7,16/3,20/1,36/1,1/2,3/2,35,5/5,7/1,8/11, 8/12,10/6,12/10,16/2,19,22/1,12/32,12/33,12/36,12/37,12/38,12/39,12/40,12/41,14/4, 15/6,15/8,15/9,17/3,18,20/2,20/3,21,14/6 k.m. 51dz.nr.31,29, k.m. 29 dz.nr 1/6
LOKALIZACJA: NYSA ZAMŁYNIE
INWESTOR: GMINA NYSA UL. KOLEJOWA 15
OBIEKTY ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE
W1-W4,W7, W9-W9 proj. wpust przykrawężnikowy z osadnikiem 30x50cm, ø 0,315m
D30-D - A,D - B, D - C, D - D proj. studnia kd ø 2,0m żelbetowa ,
03 - D19, D21 - D29, D33-D34 proj. studnia kd ø 0,60m PE
D36 , D38 - D44 proj. studnia kd ø 1,0m PE
01,02,D35, D31, D32, D37
D4a , D5a , D11a, D15, D12a proj. studnia kd ø 0,425m PE
D13a , D13b , D18a , D19a
S1 - S22 , proj. studnia ka ø 1,00m żelbetowa ,
S1a , S1b , S2a , S2b , S3a , istniejąca studnia ka ø 1,00m żelbetowa do przebudow ,
S4a, S5a ,S6a, S7a , S8a ,
S11a,S12a, S13a,S14a,S15a
S17a,S19a, S22a , S25b proj. studnia ka ø 0,425m PE
proj. wodociąg
proj.odcinek przyłącza kd i ka ze studnami - wykonawstwo po stronie Gminy Nysa
proj.odcinek przyłącza kd i ka ze studnią - wykonawstwo po stronie osoby prywatnej
OZNACZENIA
jezdnia - zjazdy i ta ptrenty - kostka bukowa
chodnik - kostka bukowa
opaska - kostka bukowa
ciąg pieszo-jezdny - kostka bukowa
zieleń
projektowany wpust z osadnikiem odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej
rynna mulidowa
rynna przykrawężnikowa
projektowana studnia kanalizacji deszczowej i sanitarnej
jednostronny spadek poprzeczny
dwustronny spadek poprzeczny
zarysy spadek poprzeczny
oś jezdni
wpis/zamknięcie budowy
projektowana latarnia
projektowany słup telekomunikacyjny
UWAGA:
- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
- W linii ścieków ulicznych (rynien drogowych) projektuje się drenaż na głębokości 0,8 - 1,0m poniżej terenu z włączeniem do studzienek wpustowych z osadnikiem.
- W przypadku wylotu studni wpustowej zagłębionego poniżej 90 cm od górnej powierzchni rynny przykrawężnikowej nie stosować drenażu.
- W przypadku gdy w przekroju poprzecznym występuje drenaż jednostronny warstwę odcinającą kształtować z jednostronnym spadkiem 2% w kierunku drenażu
- Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
- Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuwy gazy i wody dopasowywać do poziomu nawierzchni drogowej
- W przypadku wykonywania przyłącza kd i ks do granicy działki przykanalik zaślepić
PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
NYSA, UL. OPAWSKA 6/5 tel./ fax 774338054, 606850381
Nazwa i adres obiektu: DROGA GMINNA UL.WIOSENNA - k.m. 50 dz. nr 38,45, k.m. 52 dz.nr. 2/3,12/11, 12/12,12/14,12/17,12/42,14/5,15/4,15/7,16/3,20/1,36/1,1/2,3/2,35,5/5,7/1,8/11, 8/12,10/6,12/10,16/2,19,22/1,12/32,12/33,12/36,12/37,12/38,12/39,12/40,12/41,14/4, 15/6,15/8,15/9,17/3,18,20/2,20/3,21,14/6 k.m. 51dz.nr.31,29, k.m. 29 dz.nr 1/6
Temat: Dokumentacja projektowa budowy drogi w ulicy Wiosennej w Nysie
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP 2
Skala: 1:500
Projektant: mgr inż. ALINA BANACH upr. w b.d. / ds. nr 2/2011/JG
Asystent: mgr inż. WIKTOR BANACH upr. nr 2/2015
Sprawdzający: mgr inż. Krzysztof Kamiński mgr inż. Mariusz Nowak
Data: 04.2011
Nr W.T.Z
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 07.05.1999r.