

# 4.05.24


## Sufit podwieszany płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60

**Płyta:** 1x12,5 mm typ A, H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2  
**Wypełnienie:** ISOVER gęst. ≥40 kg/m<sup>3</sup> gr. 120 mm


 Izolacyjność akustyczna  
**R<sub>w</sub> 40 dB**


 Masa zabudowy  
**15 kg/m<sup>2</sup>**


 Grubość zabudowy  
**230 mm**

 Maksymalny rozstaw profili nośnych -  
poprzecznie do długości płyty l  
**500 mm**

 Maksymalny rozstaw profili nośnych -  
podłużnie do długości płyty l1  
**400 mm**

 Maksymalny rozstaw profili głównych y  
**1000 mm**

 Maksymalny rozstaw wieszaków x  
**900 mm**



1. Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS
2. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
3. Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
4. Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy lub z elementem rozprężnym
5. Część górna wieszaka noniuszowego lub pręt wieszakowy RIGIPS
6. Łącznik krzyżowy RIGIPS do CD 60

**Powierzchnia całkowita: 1 m<sup>2</sup>**

L.p.	Produkt	Jedn.	Cena jedn.	1 m <sup>2</sup>				1 m <sup>2</sup>	
				Zużycie	Cena	Rabat	Cena po rabacie	Zużycie	Wartość
1.	Płyta g-k RIGIPS PRO typ A 1200x2600, gr.12,5mm	m <sup>2</sup>	8.93	1	8.93	0	8.93	1	8.93
2.	Profil CD 60 ULTRASTIL® – profil główny sufitowy o dł. L = 4,0	mb	3.19	3.2	10.21	0	10.21	3.2	10.21
3.	Profil UD 30 ULTRASTIL® – profil przyścienny o dł. L = 4,0	mb	2.22	0.4	0.89	0	0.89	0.4	0.89
4.	Wieszak obrotowy noniusz do profilu CD 60	szt	0.96	1.2	1.15	0	1.15	1.2	1.15
5.	Część górna wieszaka noniuszowego L=290 mm	szt	0.64	1.2	0.77	0	0.77	1.2	0.77
6.	Łącznik krzyżowy RIGIPS do profilu CD 60	szt	0.56	2.2	1.23	0	1.23	2.2	1.23
7.	Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD 60	szt	0.47	0.6	0.28	0	0.28	0.6	0.28
8.	Wkręty TN 3,5x25 mm 1000 szt.	szt	0.02	13.8	0.28	0	0.28	13.8	0.28
9.	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm, opak. 100 szt	szt	0.5	1.7	0.85	0	0.85	1.7	0.85
10.	Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg	kg	5.19	0.25	1.3	0	1.3	0.25	1.3
11.	Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS długość 20 m	mb	0.19	1.2	0.23	0	0.23	1.2	0.23
12.	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 15 kg	kg	3.99	0.1	0.4	0	0.4	0.1	0.4
13.	Klamra zabezpieczająca do wieszaka noniuszowego	szt	0.24	2.4	0.58	0	0.58	2.4	0.58
14.	Wełna mineralna szklana gr. 50 mm	m <sup>2</sup>	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0
							Razem za 1 m <sup>2</sup>		Ogółem
							<b>27.1</b>		<b>27.1</b>

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Podane ceny są cenami netto.