



UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagaścić mechanicznie $I_s \geq 1$, grubość warstwy ≤ 20 cm 116/1

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Km PP = 0+099.52
Wsp.N = 5592376.1625
Wsp.E = 6452943.5298
R = 450.0
L = 57.77
 $\Delta = 7.36$
Styczna = 28.9
Sieczna = 0.93

Km PP = 0+140.79
Wsp.N = 5592361.7518
Wsp.E = 6452904.7746
R = 100.0
L = 10.32
 $\Delta = 5.91$
Styczna = 5.2
Sieczna = 0.13

Km PP = 0+178.09
Wsp.N = 5592352.4187
Wsp.E = 6452868.6435
R = 100.0
L = 36.17
 $\Delta = 20.72$
Styczna = 18.3
Sieczna = 1.66

N83° 45' 41"W
20.76

S75° 30' 59"W
13.87

S69° 36' 10"W
7.26

S62° 14' 50"W
70.59