UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie, Is>=1, grubość warstwy <=20 cm

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Legenda:

- jezdnia z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
- zjazd z kostki betonowej prostopadłościennej 20 x 10 x 8 cm, kolor grafit
- chodnik z kostki betonowej prostopadłościennej 20 x 10 x 8 cm, kolor szary (opaska przy krawężniku kolor grafit)
- ściek przykrawężnikowy z kostki granitowej "10" z odzysku
- krawężnik granitowy z odzysku (wyniesiony 6 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
- krawężnik granitowy z odzysku (wyniesiony 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm (wyniesiony 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
- obrzeże betonowe 8x30 cm (wyniesione 4 cm w stosunku do nawierzchni chodnika, 0 cm w stosunku do nawierzchni zjazdu)

ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
usługi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Piłsudskiego 40/406
48-303 Nysa
601 505 234 604 939 665
arteriansys@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440054

Inwestor:
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Nazwa i adres obiektu:
PRZEBUDOWA DROGI W ULICY MARII KONOPNICKIEJ W NYSIE

Przedmiot rysunku: PLAN SYTAUCYJNY

Stadium dokumentacji: Projekt Wykonawczy

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
690x297	maj 2017	1:500	3	1	

116/1