
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

Nysa, dnia 03.04.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

(roboty budowlane)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15 , 48-300 Nysa

2. Tryb udzielania zamówienia .

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

Urządzenie placu zabaw w Hanuszowie.

Lokalizacja: Hanuszów dz. nr 100

3.1. Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż wskazanych urządzeń,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urządzeniach zabawowych, które tego wymagają (wykorytowanie gruntu na głębokości 30 cm – podsypka z piasku 10 cm + geowłóknina filtrująca o frakcji 2-8 mm grubość warstwy 10 cm, następnie warstwa wierzchnia: piasek płukany o frakcji 0-0,2 mm; grubość warstwy 10 cm),
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań technicznych (w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym,
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (w 2 egz.), uwzględniając istniejące urządzenia znajdujące się na wskazanej powyżej działce .

3.2. Opis i wymagania techniczne jakie mają spełniać urządzenia placu zabaw.

A) Karuzela tarczowa z siedzeniami

- wymiary urządzenia: wysokość 0,80 m, średnica 1,50 m lub zbliżone, kolorystyka dowolna,
- strefa bezpieczeństwa: średnica 5,50 m ,
- konstrukcja: Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Siedziska i kierownica wykonane z płyty HDPE. Tarcza wykonana ze sklejki wodoodpornej drewna liściastego, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo

*) niepotrzebne wykreślić



B) Huśtawka podwójna



- wymiary urządzenia: wysokość 2,20m, szerokość 1,95 m, długość 3,70 m lub zbliżone, kolorystyka dowolna,
- strefa bezpieczeństwa: szerokość 7,10 m, długość 3,90 m,
- konstrukcja: Elementy nośne urządzenia wykonane z drewna sosnowego rdzeniowego toczonego cylindrycznie, impregnowanego ciśnieniowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami poprawiającymi bezpieczeństwo. Montaż do podłoża przy użyciu kotew stalowych,
- huśtawka powinna zawierać siedziska takie jak na przedmiotowej wizualizacji.

*) niepotrzebne wykreślić

C) Bujak sprężynowy podwójny



- wymiary urządzenia: wysokość 0,90 m, szerokość 0,25 m, długość 1,65 m lub zbliżone, kolorystyka dowolna,
- strefa bezpieczeństwa: 3,80 m x 3,0 m,
- konstrukcja: Elementy urządzenia wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Sprężyna zgodna z wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

D) Kosz do koszykówki

- konstrukcja:
 - Słup: z profilu stalowego w rozmiarze 100 x 100mm i grubości ścianki 3 mm, bądź o wymiarach zbliżonych. Malowany proszkowo w kolorze czarnym, długość słupa 330 cm. Opcjonalnie słup może być ocynkowany. Zabetonowany w gruncie.
 - Wysięgnik: podobnie jak słup wykonany z profilu stalowego o rozmiarze 100 x 100 mm i grubości ścianki 3 mm, bądź o wymiarach zbliżonych. Malowany proszkowo w kolorze czarnym, bądź opcjonalnie ocynkowany. Całość przymocowana do słupa za pomocą dwóch obejm. Wysięg - odległość tablicy od słupa - 95 cm.
 - Tablica: wykonana z polipropylenu (odporna na warunki atmosferyczne). Wymiar tablicy 120 x 90 cm, grubość 5 cm. Europejski rozstaw otworów pod obręcz (110 x 90 mm). Tablica prostokątna.
 - Obręcz: europejski rozstaw otworów pasujący do tablicy 120 x 90 cm. Wykonana z pręta stalowego o średnicy $\varnothing 13$ mm, a tylna blacha ma 5mm grubości (bądź wymiary zbliżone). Całość malowana proszkowo, bądź ocynkowana.

*) niepotrzebne wykreślić



Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

Wszystkie urządzenia powinny być posadowione w gruncie za pomocą kotew.

Wykonawca po wykonaniu zakresu robót udzieli na nie gwarancji na okres min. 3 lat.

3.3. Ogólne wymagania dla urządzeń placu zabaw

- urządzenie rekreacyjno-zabawowe powinno posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placu zabaw i nawierzchnie.

4. Termin wykonania zamówienia : 05.07.2019 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:**

- a) posiadania kompetencji lub uprawnień** do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.**
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- c) zdolności technicznej i zawodowej**
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
 - spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał dwie roboty budowlane polegające na montażu urządzeń zabawowych o wartości minimum 10 000 zł brutto.

*) niepotrzebne wykreślić

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
- 3) *wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.*
- 4) *Certyfikaty zgodności z normą PN - EN 1176 dot. proponowanych urządzeń wraz z ich zdjęciami/kartami katalogowymi/proponowanymi rozwiązaniami technicznymi.*

7. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
- 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

2. Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
- 2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15; Kancelaria (parter) - do dnia 12.04.2019r. r. do godziny 11:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

*) niepotrzebne wykreślić

