








ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ

uwaga : szyby bezpieczne - szkło bezpieczne w klasie P2
profile konstrukcyjne klasy A, 3 komplety zamków, drzwi z samozamykaczem

L.P	OKNA	SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ w świetle ościeżnicy		SZTUK parter piętro		UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
D5	 aluminiowe	90	200	5L / 3P	2L / 2P	drzwi wewnętrzne częściowo przeszklone, z komunikacji do pokoi zabaw, kolor wg aranżacji wnętrza, szkło przeziernie
D6	 aluminiowe	90 100	200 200	5L / 2P 1L	4L / 4P	drzwi wewnętrzne do łazienek, w dolnej części - otwór sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. kolor wg aranżacji wnętrza
D7	 szkło bezpieczne aluminiowe	105	200	1L	drzwi zewnętrzne, balkonowe kolor grafitowy, bezprogowe wyposażone w systemy gumowych uszczelek chroniących przed ucieczką ciepła i nawlewaniem zimnego powietrza do pomieszczeń. Progi aluminiowe wzbogaconeo dodatkową przekładkę termoizolacyjną, z wielokomorowego profilu z PCW aby w miejscu progu nie pojawiał się mostek termiczny. U max= 1,1 W/m2K,	
D8	 aluminiowe	90	200	1L / 4P	1L / 2P	drzwi wewnętrzne do pokoi zabaw, aluminiowe pełne z wkładem wyciszającym, kolor wg aranżacji wnętrza,
D9	 aluminiowe	90	200	0L / 2P	3L / 3P	drzwi wewnętrzne , aluminiowe, pełne , kolor wg aranżacji wnętrza,
D10	 aluminiowe	90 80	200 200	1P / 2L	3P / 6L 1P	drzwi wewnętrzne do magazynów, pomieszczeń gospod. : zmywalne, nienasiąkliwe ,z samozamykaczami od strony magazynów i pom. gospodarczych stal nierdzewna, od komunikacji kolor wg aranżacji wnętrza,
D11	 szkło bezpieczne pełne wypełnienie	90 100	200 200	3P	2L / 1P 1L	drzwi wewnętrzne do kuchni,od strony kuchni stal nierdzewna , od strony pokoi kolor wg aranżacji wnętrza. Panel wypełniony wełną mineralną.

z uwagi na podniesienie poziomu posadzki parteru przed zamówieniem stolarki wymiary oraz sposób otwierania skrzydła należy sprawdzić na budowie