







ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ

uwaga : szyby bezpieczne - szkło bezpieczne w klasie P2, profile konstrukcyjne klasy A, 3 komplety
zamków, drzwi z samozamykaczem
izolacyjność cieplna $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,

L.P	OKNA	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ	SZTUK		UWAGI
		w świetle ościeżnicy			parter	piętro	
1	2	3	4		5	6	7
D1	 <p>szkło bezpieczne pełne wypełnienie aluminiowe</p>	140 = 90+50	200		2	1	drzwi wewnętrzne, kolor grafitowy
D2	 <p>szkło bezpieczne aluminiowe</p>	100 100	naświetle 70 200		2 L / 2P		drzwi zewnętrzne, balkonowe, kolor grafitowy, bezprogowe wyposażone w systemy gumowych uszczelek chroniących przed ucieczką ciepła i nawiewaniem zimnego powietrza do pomieszczeń Progi aluminiowe wzbogacone o dodatkową przekładkę termolizacyjną, z wielokomorowego profilu z PCW aby w miejscu progu nie pojawiał się mostek termiczny. U max= 1,1 W/m2K,
D3	 <p>szkło bezpieczne pełne wypełnienie aluminiowe</p>	120	230		2		drzwi zewnętrzne, kolor grafitowy
D4	 <p>szkło bezpieczne pełne wypełnienie aluminiowe</p>	80 + 120	230		1		drzwi zewnętrzne w zabudowie szklanej kolor grafitowy
W1	 <p>szkło bezpieczne pełne wypełnienie</p>				1		witryna zewnętrzna w profilach aluminiowych kolor grafitowy
W2	 <p>szkło bezpieczne pełne wypełnienie</p>				2		witryna zewnętrzna w profilach aluminiowych kolor grafitowy

z uwagi na podniesienie poziomu posadzki parteru przed zamówieniem stolarki wymiary oraz sposób otwierania skrzydła należy sprawdzić na budowie