











zestawienie stolarki okiennej w przypadku wymiany wszystkich okien sposób rozwarcia ustalić z użytkownikiem obiektu							stolarka w ramach pcv, okna rozwierno- uchylne kolor ościeżnicy: grafitowy profile konstrukcyjne klasy A U dla stolarki = 1,1 W/m²K , stolarka bardzo szczelna a< 0,3, izolacyjność akustyczna Rw>35 dB
SYMBOL	RYSUNEK	WYMIARY w świetle ościeży		ILOŚĆ SZT.			
		szerokość	wysokość	parter	piętro	piwnice	
O1		106	190	20	12		<i>okno z funkcją otwierania poziomą z podłogi okno zabezpieczone przed możliwością otwarcia przez dzieci</i>
O2		106	170	26	40		<i>okno z funkcją otwierania poziomą z podłogi 21 okien (salach zabaw) zabezpieczone przed możliwością otwarcia przez dzieci</i>
O3		250	180	1	-		<i>okno z funkcją otwierania poziomą z podłogi</i>
O4		60	80	1	-		<i>okno z funkcją otwierania poziomą z podłogi</i>
O5		110	170	-	1		<i>okno z funkcją otwierania poziomą z podłogi</i>
O6		90	90	-	2		<i>okno z funkcją otwierania poziomą z podłogi</i>
O7		80	80	-	4		<i>okno z funkcją otwierania poziomą z podłogi</i>
O8		40	40	-	1		<i>okno z funkcją otwierania poziomą z podłogi</i>
O9		65	65	-	-	3	<i>okno z funkcją otwierania poziomą z podłogi</i>
OD1		90	90				<i>okno dachowe szt.1</i>

uwaga : przed zamówieniem stolarki wymiary oraz sposób otwierania skrzydła należy sprawdzić na budowie