




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PLAC MANEWROWY - JEZDNIĘ, MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK




Legenda:

- 1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm  
2 krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm  
3 obrzeże betonowe 8x30 cm  
4 ława z betonu C16/20

UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami. Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych. Krawężnik najazdowy użytkowany w obrębie zjazdów oraz przejeźdów dla rowerzystów powinien być podwyższony w stosunku do jezdni max. 0,5 cm.

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejsć i wjazdów. Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej. Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie  $I_s \geq 1$ , grubość warstwy  $\leq 20$  cm. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM.

 SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA Piłsudskiego 40/406 48-303 Nysa 601 505 234 604 939 665 arteria.nysa@gmail.com NIP: 753 243 93 61 REGON: 363440054		Inwestor: Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa	
Nazwa i adres obiektu: ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY BRODZIŃSKIEGO W NYSIE		Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PLAC MANEWROWY - JEZDNIĘ, MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK	
Stanowisko: Projektant		Specjalność: drogowa	
Opracował: mgr inż. Zbigniew Reguła		Nr rysunku: OPL/0809/PWOD/12	
Format rys. 700x297		Data: kwiecień 2017	
Skala: 1:25		Nr rys. D4	
Nr ark. I		Nr str. 1	