
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zagospodarowania boiska sportowego - ogrodzenie terenu stadionu
ADRES INWESTYCJI : Nysa, ul. Brodzińskiego
INWESTOR : Gmina Nysa
ADRES INWESTORA : 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
BRANŻA : konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Reguła
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - roboty pomiarowe przy przebudowie ogrodzenia (492.0)/1000	km km	 0.492	
				RAZEM	0.492
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-01 d.2 0302-03	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) - gniazda dla zabudowy słupków ogrodzenia (492.0)/2.5*(0.25*0.25*1.0)	m ³ m ³	 12.300	
				RAZEM	12.300
3	KNR 4-01 d.2 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.2	m ³ m ³	 12.300	
				RAZEM	12.300
4	d.2 kalk. własna	Składowanie ziemi na wysypisku odpadów komunalnych poz.2	m ³ m ³	 12.300	
				RAZEM	12.300
3		Roboty montażowe			
5	KNR 2-02 d.3 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - stopy fundamentowe słupków ogrodzenia 492.0/2.5*(0.25*0.25*1.0)	m ³ m ³	 12.300	
				RAZEM	12.300
6	KNR 2-25 d.3 0307-01 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, z montażem żelbetowej płyty cokołowej o wymiarach 250x20x4 cm 492.0*1.8	m ² m ²	 885.600	
				RAZEM	885.600
7	KNR 2-23 d.3 0402-03 analogia	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - o wym. 1,10x1,80 m, z kształtowników stalowych (rama z profilu zamkniętego 3,0x4,0cm, wypełnienie z siatki zgrzewanej (analogicznie jak przęsło ogrodzeniowe), konstrukcja ocynkowana i pomalowana w kolorze zielonym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-23 d.3 0402-02 analogia	Brama o wym. 200x220 cm ogrodzenia kortów tenisowych - o wym. 5,00x1,80 m, z kształtowników stalowych (rama z profilu zamkniętego 4,0x6,0cm, wypełnienie z siatki zgrzewanej (analogicznie jak przęsło ogrodzeniowe), konstrukcja ocynkowana i pomalowana w kolorze zielonym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-23 d.3 0402-02 analogia	Brama o wym. 200x220 cm ogrodzenia kortów tenisowych - o wym. 2,20x1,80 m, z kształtowników stalowych (rama z profilu zamkniętego 4,0x6,0cm, wypełnienie z siatki zgrzewanej (analogicznie jak przęsło ogrodzeniowe), konstrukcja ocynkowana i pomalowana w kolorze zielonym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000