



Rury osłonowe A PS®



Rysunek techniczny

dostarczane
w odcinkach

długość



długość



GWARANCJI

Dzielone rury osłonowe do kabli

- Do ochrony istniejących kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych
- Stosowane również pod drogami, ulicami i torowiskami
- Długość - 3 metry, 5 metrów
- Dostępne kolory: niebieski, czerwony

Symbol produktu	Kod produktu	D _{z1}	D _{z2}	D _w	L	Zestaw
		mm			[m]	
A 58 PS	11 030 30	76	58	50	5,0	675
A 83 PS	11 030 36	104	83	75	3,0	210
A 110 PS	11 030 50	136	110	100	3,0	150
A 120 PS	11 030 52	146	122	110	3,0	144
A 160 PS	11 030 62	186	160	141	3,0	72
A 200 PS	11 030 64	200	200	172	3,0	81
A 225 PS	11 030 66	225	225	195	3,0	72

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008
		[kN/m ²]
A 58 PS	N450	16,0
A 83 PS	N250	6,0
A 110 PS	N250	5,0
A 120 PS	N450	6,0
A 160 PS	N750	10,0
A 200 PS	N450	10,0
A 225 PS	N450	10,0

AROT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, POLSKA
Tel. +48 65 525 25 25
Fax +48 65 529 27 27
e-mail: office@arot.com.pl

AROT POLSKA ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz informację o produktach AROT POLSKA.

