


## Rury osłonowe DVK®



## Dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli

- Posiadają karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną
- Wysoka sztywność obwodowa
- Stosowane tylko w wykopach otwartych
- Używane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami
- Dostarczane ze złączką typu M
- Długość - 6 metrów

SYMBOL	KOD TOWARU	D <sub>z</sub>	D <sub>w</sub>	L	Ciężar	ZESTAW
		[mm]		[m]	[g/m]	[m]
DVK 50	11 020 28	50	42	6,0	215	720
DVK 75	11 020 34	75	63	6,0	350	504
DVK 110	11 020 50	110	95	6,0	590	300
DVK 125	11 020 54	125	108	6,0	790	324
DVK 160	11 020 62	160	136	6,0	1060	144
DVK 232	11 020 68	232	200	6,0	2850	138

SYMBOL	Sztywność obwodowa wg Szwedzkiej Normy SS 3519	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:1977
	[kN/m²]	[kN/m²]
DVK 50	14	13
DVK 75	8	11
DVK 110	6	9
DVK 125	6	9
DVK 160	6	8
DVK 232	6	8

AROT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 2h

64-100 Leszno

POLSKA

Tel. +48 65 525 25 25

Fax +48 65 529 27 27

e-mail: office@arot.com.pl

AROT POLSKA ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz informację o produktach AROT POLSKA.

