





PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PLAC MANEWROWY - JEZDNIĘ, MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK



- Legenda:
- ① krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
 - ② krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
 - ③ obrzeże betonowe 8x30 cm
 - ④ ława z betonu C16/20

UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych


Krawężnik najazdowy usytuowany w obrębie zjazdów oraz przejść i przejazdów dla rowerzystów powinien być podwyższony w stosunku do jezdni na

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuwu dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie $Is \geq 1$, grubość warstwy ≤ 20 cm

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM



ARTERIA S.C.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA

Piłsudskiego 40/406

48-303 Nysa

601 505 234 404 939 445

arterianysa@gmail.com

NIP: 753 243 93 61

REGON: 363440054

Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej.

Inwestor:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Nazwa i adres obiektu:

ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY BRODZIŃSKIEGO W NYS

Przedmiot rysunku:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PLAC MANEWROWY - JEZDNIĘ, MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK

Stadium dokumentacji:

Projekt wykon

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	
Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:
700x297	kwiecień 2017	1:25	D4	1