11. Kosz na śmieci - betonowy

12. Huśtawka wagowa

13. Piaskownica modułowa



14. Bujak "Koń"

15. Tablica regulaminu

16. Karuzela "młynek"



17. Huśtawka podwójna

18. Linarium



19. Ławeczka

9. Zestaw Cytadela 1

10. Zabawka "Wóz strażacki"

20. Przejazd linowy

21. Piłkochwyt

1. Narciarz biegowy

2. Wahadło

3. Rowerek

4. Motyl

5. Wioślarz

6. Twister

7. Trybuna składana (zadaszona) - 32 miejsca siedzące



8. Wiata dla zawodników (stała) - 13 miejsc siedzących

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=33.226

KONIEC OPRACOWANIA: 0+033.23
KO: Km=0+033.23

Augustyna Kordeckiego

Andrzeja Brodzińskiego

Gen. Augusta Emila Fieldorfa Pseudonim "Nil"

zakres aktualizacji

Regulamin obiektu sportowego
Regulamin imprezy niemasowej

Punkt kasowy - otwarty/zamknięty

Toalety przenośne

Proj. punkt pomocy medycznej

Proj. piłkochwyt 30,0 x 8,0

Proj. ogrodzenie z lekkiej taśmy

Wał ziemny przeznaczony do niwelacji

160 miejsc siedzących

96 miejsc siedzących

Trybuna dla kibiców gości
64 miejsca siedzące

Sektor przeznaczony dla kibiców gości

Miejsce parkingowe czasowo wykorzystywane do parkowania autokarów dwóch linii gości

miejsce parkingowe przeznaczone dla delegata

Plac zbiórki dla zawodnika/delegata

60,0

100,0

53,9

93,7

Istn. boisko

Zakres prac - Etap I

punkt pod ochronę !

61341613100O

Mapa do celów projektowych 1:500
(powstała przez edycję pliku dxf mapy zasadniczej otrzymanej z PODGiK
oraz pomiar uzupełniający)

woj. opolskie; powiat : Nyski; gmina : Nysa
m. Nysa
identyf.jedn.ewidenc. : 160705_4 Nysa-miasto;
identyf.obrębu ewidenc. : 0006 Wróblewskiego
ulica : Brodzińskiego - działka : 85/2 i inne
Identyf: GG-III.6640.592.2016
m. zasad. 6.134.15.0212; 0214
układ xy : 2000 (południk 18) poziom odniesienia : Kronsztadt

Nie wyklucza się istnienia w zakresie aktualizacji sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przez właściciela tych sieci lub instytucję (firmę) je wykonującą.

Granice,użytki i budynki wg.bazy Geoinfo PODGiK.
Niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi wg KW, gdyż nie ma to znaczenia dla inwestycji (Rozporz.MSWiA Dz.U nr 263,poz.1572; § 80 ust.4 i 5).
Wykazane na tej mapie granice nieruchomości określono z wymaganą dokładnością.
Mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odl. 4m od granic.

Opracował :
01.08.2016

Pracownia Geodezyjna ARTGEO
mgr inż. Artur Turski
ul.W.Jagiełły 34/5 48-385 Otmuchów

mgr inż. Artur Turski
GEODETA UPRAWNIONY
świadectwo GGK nr 18848

PRACOWNIA GEODEZYJNA
ARTGEO
mgr inż. Artur Turski
48-385 Otmuchów, ul. Władysława Jagiełły 34/5
tel./fax (0-77) 4315374, 0-608 483 563
NIP 753-146-82-60, REGON 531652604

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA NYSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego	P.1609.2016.1840
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	06.09.2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY mgr Marcin Dorecki INSPEKTOR w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

LEGENDA:
- jezdnia z mieszanki mineralno - asfaltowej
- chodnik z kostki betonowej prostopadłościennej gr. 8 cm, kolor szary (rolka przy krawężniku kolor grafit)
- miejsca postojowe z kostki betonowej prostopadłościennej gr. 8 cm, kolor grafit
- tereny zielone
- krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- ściana oporowa żelbetowa prefabrykowana wraz z podwójną balustradą
- ogrodzenie systemowe, wys. 1,20 m
- ogrodzenie systemowe, wys. 1,80 m
- przyłącz kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 200 mm
- studnia betonowa śr. wewn. 1500 mm
- wpust uliczny
- przyłącz kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160 mm
- przyłącz wodociągowy z rur PE śr. 32 mm
- linia kablowa (rodzaj przewodu zgodny ze schematem)
- słup h=5,5 m, oprawa LED 39W
- maszt h=20,0 m; naświetlacz LED 12 x 1000W

ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej.

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Piłsudskiego 40/406
48-303 Nysa
601 505 234 604 939 665
arteriansa@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440054

Inwestor:
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Nazwa i adres obiektu:
ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY BRODZIŃSKIEGO W NYSIE

Przedmiot rysunku: PLAN SYTUACYJNY

Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Projektant	mgr inż. Witold Więcek	sieci i inst. sanitarne	OPL/0707/POOS/11	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
620x610	kwiecień 2017	1:500	S3	1	