



UŁOŻENIE RURY W WYKOPIE
POZA DROGĄ




UŁOŻENIE RURY W WYKOPIE
W KORPUSIE DROGI



WYKOPY:

- 1. Oś przewodu w wykopie powinna być wytoczona i o znakowana. Urobek z wykopu powinien być składowany w minimalnej odległości od wykopu równej 0,6m.
- 2. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegającego terenu.
- 3. Wykopy otwarte dla projektowanych przyłączy należy wykonać wg.norm: PN-EN 1610 i PN-B 10736.

Tytuł opracowania:		
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DRÓG W HAJDUKACH NYSKICH - OPRACOWANIE DODATKOWE		
Inwestor:	Obiekt:	
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa	Hajduki Nyskie, dz. ew. nr 168/1, 204/1, (obręb 0005)	
Projektant:	Tytuł rysunku:	
 UL. BRAZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA	Schemat ułożenia rury w wykopie	
	Numer rysunku: 4	Nr umowy: 2015/IZP.KTR.P/18
Zespół projektowy:	Skala: -	Data: marzec 2017 r.
branża sanitarna: opracował: mgr inż. Marcin Muszyński projektant: mgr inż. Jerzy Baradziej (St-291/72)		