"DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DRÓG W JĘDRZYCHOWIE"
PROFIL PODŁUŻNY
NOWA KD 400 – ETAP 1
SKALA 1:10/1000

S=-1
Km=0+178.4
H=1.96
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 225.39
Min.górna rzęd.dna=223.43
Rura dopływowa:KD400 odc.2
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=223.69
Rura dopływowa:Rura – (426)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=224.32
Rura odpływowa:kd400 odc3
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=223.69
Rura odpływowa:kd 300.
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=224.32

STUDNIA ISTNIEJĄCA
Km=0+064.5
H=3.05
Øwewn=1000mm
Rzędna włazu = 222.83
Min.górna rzęd.dna=219.78
Rura dopływowa:KD 400 –odc.1
Materiał:PVC
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=219.78
Rura dopływowa:Rura – (415)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=221.71
Rura dopływowa:Rura – (416)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=220.54

STUDNIA ISTNIEJĄCA_(wymiana na kaskadową)
Km=0+155.2
H=4.77
Øwewn=1000mm
Rzędna włazu = 224.66
Min.górna rzęd.dna=219.89
Rura dopływowa:Rura – (425)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=223.57
Rura odpływowa:KD400 odc.2
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=223.23

S2_ET1
Km=0+199.3
H=2.15
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 226.10
Min.górna rzęd.dna=223.95
Rura dopływowa:kd400 odc3
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=224.30
Rura dopływowa:Rura – (428)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=225.07
Rura dopływowa:Rura – (429)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=225.01
Rura odpływowa:kd400 odc.4
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=224.32

S3_ET1
Km=0+257.1
H=1.80
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 227.99
Min.górna rzęd.dna=226.18
Rura dopływowa:kd400 odc.4
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=226.20
Rura dopływowa:Rura – (430)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=226.75
Rura dopływowa:Rura – (431)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=226.68
Rura odpływowa:kd400 odc.5
Materiał:pvc/pe/pp
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=226.18
Rura odpływowa:kd 300
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=226.91

S4_ET1
Km=0+268.0
H=1.99
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 228.29
Min.górna rzęd.dna=226.30
Rura dopływowa:kd400 odc.5
Materiał:pvc/pe/pp
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=226.50
Rura dopływowa:Rura – (440)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=227.00
Rura odpływowa:kd400 odc.6
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=226.50

S5_ET1
Km=0+294.0
H=2.14
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 229.01
Min.górna rzęd.dna=226.86
Rura dopływowa:kd400 odc.6
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=227.18
Rura dopływowa:Rura – (432)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=228.00
Rura dopływowa:Rura – (433)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=228.00
Rura dopływowa:Rura – (434)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=228.00
Rura odpływowa:kd400 odc.7
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=227.16
Rura odpływowa:kd 300
Materiał:PCV/PP
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=228.00

S6_ET1
Km=0+323.4
H=2.03
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 229.93
Min.górna rzęd.dna=227.90
Rura dopływowa:kd400 odc.7
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=228.02
Rura dopływowa:Rura – (435)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=228.91
Rura dopływowa:Rura – (436)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=228.91
Rura odpływowa:kd400 odc.8
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=228.00

S7_ET1
Km=0+361.0
H=2.18
Øwewn=1200mm
Rzędna włazu = 230.50
Min.górna rzęd.dna=228.32
Rura dopływowa:kd400 odc.8
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=228.46
Rura dopływowa:Rura – (380)
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=229.43
Rura odpływowa:kd400 odc.9
Materiał:pvc/pp/pe
Øwewn=400mm
Rzędna spodu=228.50
Rura odpływowa:kd300.
Materiał:PVC
Øwewn=200mm
Rzędna spodu=229.43

UWAGI:
1. Ze względu na charakter prac wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie a wszelkie niezgodności zgłosić odpowiednim organom. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych sprawdzić:
   - zagłębienia studni do których należy się wpiąć,
   - wykopami sondującymi położenie infrastruktury obcej.
   Wszelkie inne wytyczne zgodnie z OT, STWIOR i uwagami w PZT.
2. Elementy infrastruktury branży drogowej (spadki materiały itd) zgodnie z odpowiednimi rysunkami branżowymi. Wszelkie inne uwagi zgodnie z wytycznymi w PZT, OT i STWIOR. Rysunek porównać z niweletą branży drogowej.
3. Przystąpienie do prac instalacyjnych należy poprzedzić sondowaniem, celem ustalenia rzeczywistego przebiegu tras uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do robót należy także sprawdzić wszelkie rzędne elementów infrastruktury do której nowe instalacje mają być przyłączone lub wpięte i sprawdzić ich zgodność z założeniami projektowymi. Po wykonaniu sondowania należy ustalić czy możliwe jest wykonanie wbudowywanych elementów infrastruktury zgodnie z dokumentacją projektową-a wszelkie niezgodności należy niezwłocznie zgłosić.
4. Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a wszelkie rozwiązania szczegółowe zgodnie z ST (Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót).

	LEGENDA:
	–elementy konstrukcyjne,
	–KD 400
	–niweleta istniejącego terenu,
	–niweleta DROGI



Inwestor:	URZĄD MIEJSKI W NYSIE UL. KOLEJOWA 15 48-300 NYSA		
Jednostka autorska:	TENSOR CENTRUM INŻYNIERII LĄDOWEJ ul. Bardzka 30 p.212 50-517 Wrocław		
Tytuł projektu:	"Dokumentacja projektowa przebudowy dróg w Jędrzychowie"		
Nazwa i adres obiektu:	Drogi Gminne w Jędrzychowie		
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY KD400 Etap–1		
Data: 04.2015	Stadium: PW	Skala: 1:100/1000	Nr rysunku: S–5_E1NV
Wersja: jedrzychow_ji_2.44.dwg		Format papieru: POZIOM ROZMIAR PAPIERU [296.97 x 598.90 MM]	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Projektant: mgr inż. Krzysztof Meissner	Nr uprawnień: inst.– inż. 111/94/UW	Data i podpis: 4.2015
Asystent: mgr inż. Szymon PIĄTKOWSKI	Nr uprawnień:	Data i podpis: 1.2015
Projektant:		