

Zestawienie otwartych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019-2022”.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: **1.600.000,00zł brutto**

Nr oferty	Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności zawarte w ofertach
1	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg	31.12.2022 r.	Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały określone we wzorze umowy
2	BUDBIS – Bis Paweł Konradowa 1A, 48-303 Nysa	31.12.2022 r.	Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały określone we wzorze umowy
3	„MUST – FLY” Marek Mucha 48-370 Paczków, Trzeboszowice 111	31.12.2022 r.	Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały określone we wzorze umowy
4	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce	31.12.2022 r.	Wykonawca złożył oświadczenie o zaakceptowaniu bez zastrzeżeń warunków płatności, które zostały określone we wzorze umowy

Zestawienie cen jednostkowych

Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej		Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg	BUDBIS – Bis Paweł Konradowa 1A, 48-303 Nysa	„MUST – FLY” Marek Mucha 48-370 Paczków, Trzeboszowice 6k	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce	
1	Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej	Jednostka miary	Cena jednostkowa /brutto/ PLN			
d.1	1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	49,35	88,00	68,66	49,20
d.1	2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	12,92	22,00	18,70	11,07
d.1	3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	41,79	90,00	61,09	61,50
d.1	4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	12,92	30,00	18,28	12,30
d.1	5 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t	1.323,00	1440,00	1482,15	1353,00
d.1	6 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	1.375,00	1390,00	1605,15	1353,00
	7 Remonty częściowe nawierzchni	m2	15,75	94,00	28,23	30,75

d.1	powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny					
8 d.1	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm	m2	33,15	88,00	95,95	43,05
9 d.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2	12,6	12,80	24,96	30,75
10 d.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	4,2	5,20	9,19	12,30
11 d.1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km. UWAGA - w pozycji uwzględnić opłatę utylizacyjną.	m3	26,88	142,00	87,28	36,90
12 d.1	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m3	5,46	31,00	2,15	6,15
13 d.1	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego przy ręcznym obcinaniu krawędzi uszkodzenia	t	1.102,50	1630,00	867,15	984,00
14 d.1	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	333,60	210,00	358,99	369,00
15 d.1	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych - z wymianą kraty ściekowej	szt.	1.016,70	580,00	970,88	738,00
16 d.1	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	444,80	260,00	380,64	430,50

17 d.1	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - z wymianą włączów	szt.	1.032,60	600,00	1040,12	738,00
18 d.1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	285,90	210,00	284,87	172,20
19 d.1	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	603,65	386,00	247,23	307,50
20 d.1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi mechanicznie - masa na zimno	t	1.900,60	1430,00	1225,90	861,00
21 d.1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych bez obcinania krawędzi mechanicznie - masa na zimno	t	1496,95	1380,00	1089,78	799,50
22 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	30,20	36,00	32,40	24,60
23 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	1,70	7,80	1,83	1,23
24 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	19,30	25,20	16,16	18,45
25 d.1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	1,70	5,40	1,48	1,23
26 d.1	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego. Wyrwy, szczeliny, pęknięcia	t	799,50	1290,00	868,38	984,00
27 d.1	Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową. Zalanie pęknięć nawierzchni masą asfaltową zalewową.	m	3,69	52,90	38,99	24,60

28 d.1	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem łamanym w ilości 7 dm ³ /m ²	m2	14,76	43,00	6,09	73,80
29 d.1	Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem i kruszywem naturalnym w ilości 6 dm ³ /m ²	m2	12,30	41,00	5,89	67,65
30 d.1	Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem łamanym w ilości 7 dm ³ /m ²	m2	14,76	56,00	10,16	73,80
31 d.1	Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem naturalnym w ilości 6 dm ³ /m ²	m2	12,30	53,00	10,04	67,65

Nysa dnia 3 kwietnia 2019 r.