



UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie $I_s \geq 1$, grubość warstwy ≤ 20 cm
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTOWATEM

SEBASTIAN CELARY, ZBIIGNIEW REGUŁA
Płoduckiego 40/40A
48-303 Nysa
601 505 534 604 939 665
arteria@nysa.pl
NIP: 753 243 93 61
REGON: 143446004

Arteria
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

PRZEBUDOWA DRÓG W PASIE ULIC KOLEJOWEJ I WROCŁAWSKIEJ W NYSIE

PROFIL PODŁUŻNY DROGI

Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-
Skala	1:500	Wzrost	1